
108725.20 + 108908.99














Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: COLGANTE Emisión: DIRECTA/INDIRECTA

Ópticas: OPALINA Color: CAFÉ Atenuación: ON/OFF Emergencia: NO L: 589x589mm A: 53mm H: 92mm

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años Peso: 3.3kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 57W Flujo luminoso luminaria: 4676lm Flujo luminoso indirecto: 2767lm

IP: 40

Clase de aislamiento: I N° driver por producto: 2

Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Sorgente

Fuente de iluminación: LED Fuente de energía: 50W Temperatura de color: 2700K

ICR: >90

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

HERO B: Ver más información de producto



108725.20 + 108908.99



HERO B: ANG.SX 50W 2.7K 589 CAF + HERO: ANG.N.2 DIFF.OPALE PER 589










Características

Uso: Interior Ópticas: OPALINA L: 589x589mm A: 48mm H: 6mm Fabricado en: ITALY

Garantía: 5 años Peso: 0.2kg

Datos técnicos

IP: 40







108725.20 + 108908.99



HERO B: ANG.SX 50W 2.7K 589 CAF + HERO: ANG.N.2 DIFF.OPALE PER 589

ACCESORIOS ADICIONALES

	HERO B: MOD.CIECO 250 CAF	1087A3.20
10 10	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF	1087A4.20
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF	1087A5.20
2 2	HERO B: MOD.CIECO 1120 CAF	1087A6.20
2 2	HERO B: MOD.CIECO 1400 CAF	1087A7.20
	HERO B: MOD.CIECO 1680 CAF	1087A8.20
ACCESORIOS DE MONTAJE		
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
(A)	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
100	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAF	108919.20
199	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01



108725.20 + 108908.99



HERO B: ANG.SX 50W 2.7K 589 CAF + HERO: ANG.N.2 DIFF.OPALE PER 589



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAF

108920.20

