


## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: COLGANTE  
Emisión: DIRECTA/INDIRECTA  
Ópticas: SPOT  
Haz: 14°  
Color: BLANCO  
Atenuación: DALI  
Emergencia: NO  
L: 1120mm  
A: 53mm  
H: 92mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 2.5kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 48.5W  
Flujo luminoso luminaria: 4104lm  
Flujo luminoso directo: 2028lm  
Flujo luminoso indirecto: 2076lm  
IP: 40  
Clase de aislamiento: I  
N° driver por producto: 2  
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 2x13+18W  
Temperatura de color: 2700K  
ICR: >90  
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam  
Vida útil LED: 50000h L90 B10

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1 Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[HERO B: Ver más información de producto](#)



## ACCESORIOS ADICIONALES

|                                                                                     |                                  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
|    | HERO B: MOD.CIECO 250 BIA        | 1087A3.01 |
|    | HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 BIA | 1087A4.01 |
|    | HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 BIA | 1087A5.01 |
|    | HERO B: MOD.CIECO 1120 BIA       | 1087A6.01 |
|    | HERO B: MOD.CIECO 1400 BIA       | 1087A7.01 |
|  | HERO B: MOD.CIECO 1680 BIA       | 1087A8.01 |
|  | HERO B: COPPIA TESTATE BIA       | 1087B1.01 |

## ACCESORIOS DE MONTAJE

|                                                                                     |                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
|   | HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M | 1087B2.99 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA    | 108921.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA    | 108922.01 |