108773.20 + 108926.99














Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: COLGANTE Emisión: DIRECTA/INDIRECTA Ópticas: OPALINA PLENA LUZ

Color: CAFÉ
Atenuación: PUSH
Emergencia: NO
L: 1960mm
A: 53mm
H: 92mm

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años Peso: 7kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 88.8W

Flujo luminoso luminaria: 7881lm Flujo luminoso indirecto: 4151lm

IP: 40

Clase de aislamiento: I N° driver por producto: 3

Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Sorgente

Fuente de iluminación: LED Fuente de energía: 79W Temperatura de color: 2700K

ICR: >90

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO ODispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

HERO B: Ver más información de producto



108773.20 + 108926.99



HERO B: 79W 2.7K 1960 PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1960









Características

Uso: Interior


Ópticas: OPALINA PLENA LUZ

L: 1960mm A: 52.5mm H: 15mm

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años Peso: 0.13kg

Datos técnicos

IP: 40





108773.20 + 108926.99



HERO B: 79W 2.7K 1960 PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1960

ACCESORIOS ADICIONALES

	HERO B: COPPIA TESTATE CAF	1087B1.20
	HERO B: MOD.CIECO 1680 CAF	1087A8.20
	HERO B: MOD.CIECO 1400 CAF	1087A7.20
112 113	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF	1087A5.20
	HERO B: MOD.CIECO 250 CAF	1087A3.20
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF	1087A4.20
	HERO B: MOD.CIECO 1120 CAF	1087A6.20
ACCESORIOS DE MONTAJE		
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
60 - 3 ⁴⁶ 60 1	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01



108773.20 + 108926.99



HERO B: 79W 2.7K 1960 PUSH CAF + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1960



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF

108922.20



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAF

108921.20

