HERO B

108784.01 + 108923.99














Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: COLGANTE Emisión: DIRECTA/INDIRECTA Ópticas: OPALINA PLENA LUZ

Color: BLANCO Atenuación: PUSH Emergencia: NO L: 1120mm A: 53mm H: 92mm

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años Peso: 4kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 48.5W

Flujo luminoso luminaria: 4623lm Flujo luminoso indirecto: 2226lm

IP: 40

Clase de aislamiento: I N° driver por producto: 2

Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Sorgente

Fuente de iluminación: LED Fuente de energía: 43W Temperatura de color: 4000K

ICR: >90

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

HERO B: Ver más información de producto



HERO B

108784.01 + 108923.99



HERO B: 43W 4K 1120 PUSH BIA + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1120









Características

Uso: Interior


Ópticas: OPALINA PLENA LUZ

L: 1120mm A: 52.5mm H: 15mm

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años Peso: 0.13kg

Datos técnicos

IP: 40





HERO B

108784.01 + 108923.99



HERO B: 43W 4K 1120 PUSH BIA + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1120

ACCESORIOS ADICIONALES

	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 BIA	1087A5.01
	HERO B: MOD.CIECO 250 BIA	1087A3.01
	HERO B: MOD.CIECO 1680 BIA	1087A8.01
	HERO B: MOD.CIECO 1400 BIA	1087A7.01
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 BIA	1087A4.01
	HERO B: COPPIA TESTATE BIA	1087B1.01
	HERO B: MOD.CIECO 1120 BIA	1087A6.01
ACCESORIOS DE MONTAJE		
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
100 No. 100 No	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
100 Iso	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01

