

# HERO B

108788.02 + 108914.99

HERO B: 91W 4K 2240 PUSH NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2240



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: COLGANTE  
Emisión: DIRECTA/INDIRECTA  
Ópticas: MICROPRISMÁTICA  
Color: NEGRO  
Atenuación: PUSH  
Emergencia: NO  
L: 2240mm  
A: 53mm  
H: 92mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 8kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 105.9W  
Flujo luminoso luminaria: 9903lm  
Flujo luminoso indirecto: 5193lm  
IP: 40  
Clase de aislamiento: I  
Nº driver por producto: 4  
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz  
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19  
SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 91W  
Temperatura de color: 4000K  
ICR: >90  
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam  
Vida útil LED: 50000h L80 B20

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

## Luminancia media

Límite de luminancia en entornos con pantallas de visualización: Menos de 3000 cd/m² para ángulos de elevación > 65° (según EN 12464-1:2011).

[Ver más información de producto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 5/4/2025, 00:18:16

# HERO B

108788.02 + 108914.99

HERO B: 91W 4K 2240 PUSH NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2240



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Características

Uso: Interior  
Ópticas: MICROPRISMÁTICA  
L: 2240mm  
A: 48mm  
H: 6mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 0.4kg

## Datos técnicos

IP: 40  
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19

## Luminancia media

Límite de luminancia en entornos con pantallas de visualización: Menos de 3000 cd/m<sup>2</sup> para ángulos de elevación > 65° (según EN 12464-1:2011).



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 5/4/2025, 00:18:16

# HERO B

108788.02 + 108914.99

HERO B: 91W 4K 2240 PUSH NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2240

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESORIOS ADICIONALES

|                                                                                     |                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
|    | HERO B: MOD.CIECO 1680 NE       | 1087A8.02 |
|    | HERO B: COPPIA TESTATE NE       | 1087B1.02 |
|    | HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE | 1087A5.02 |
|    | HERO B: MOD.CIECO 1120 NE       | 1087A6.02 |
|   | HERO B: MOD.CIECO 1400 NE       | 1087A7.02 |
|  | HERO B: MOD.CIECO 250 NE        | 1087A3.02 |
|  | HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE | 1087A4.02 |

## ACCESORIOS DE MONTAJE

|                                                                                     |                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
|   | HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M | 1087B2.99 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA    | 108921.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA    | 108922.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE     | 108922.02 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · Número IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Ultima actualización: 5/4/2025, 00:18:16

# HERO B

**108788.02 + 108914.99**

HERO B: 91W 4K 2240 PUSH NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2240

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE

**108921.02**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · Número IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 5/4/2025, 00:18:16