108790.02 + 108916.99


HERO B: 113W 4K 2800 PUSH NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2800











Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: COLGANTE Emisión: DIRECTA/INDIRECTA Ópticas: MICROPRISMÁTICA

Color: NEGRO Atenuación: PUSH Emergencia: NO L: 2800mm A: 53mm H: 92mm

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años Peso: 10kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 132.5W

Flujo luminoso luminaria: 12565lm Flujo luminoso indirecto: 6678lm

IP: 40

Clase de aislamiento: I N° driver por producto: 4

Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz Índice de Deslumbramiento Unificado: <19

SELV: Sì

Sorgente

Fuente de iluminación: LED Fuente de energía: 113W Temperatura de color: 4000K

ICR: >90

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO ODispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

Luminancia media

Límite de luminancia en entornos con pantallas de visualización: Menos de 3000 cd/m² para ángulos de elevación > 65° (según EN 12464-1:2011).

HERO B: Ver más información de producto



108790.02 + 108916.99




HERO B: 113W 4K 2800 PUSH NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2800













Características

Uso: Interior

Ópticas: MICROPRISMÁTICA

L: 2800mm A: 48mm H: 6mm

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años Peso: 0.6kg

Datos técnicos

IP: 40

Índice de Deslumbramiento Unificado: <19

Luminancia media

Límite de luminancia en entornos con pantallas de visualización: Menos de 3000 cd/m² para ángulos de elevación > 65° (según EN 12464-1:2011).



108790.02 + 108916.99



HERO B: 113W 4K 2800 PUSH NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2800

ACCESORIOS ADICIONALES

	HERO B: MOD.CIECO 1680 NE	1087A8.02
	HERO B: COPPIA TESTATE NE	1087B1.02
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	1087A5.02
	HERO B: MOD.CIECO 1120 NE	1087A6.02
	HERO B: MOD.CIECO 1400 NE	1087A7.02
	HERO B: MOD.CIECO 250 NE	1087A3.02
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	1087A4.02
ACCESORIOS DE MONTAJE		
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
05 - N	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
100 July 100	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01



108790.02 + 108916.99



HERO B: 113W 4K 2800 PUSH NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 2800



