HERO B

1087B5.21

















Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: COLGANTE

Emisión: INDIRECTA Ópticas: OPALINA Color: CAPPUCCINO Atenuación: ON/OFF Emergencia: NO L: 1120mm A: 53mm

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años

Peso: 4kg

H: 92mm

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 20W

Flujo luminoso luminaria: 2226lm

IP: 40

Clase de aislamiento: I

Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Sorgente

Fuente de iluminación: LED Fuente de energía: 18W Temperatura de color: 4000K

ICR: >90

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

HERO B: Ver más información de producto



HERO B

1087B5.21



ACCESORIOS ADICIONALES

	HERO B: MOD.CIECO 250 CAP	1087A3.21
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP	1087A4.21
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP	1087A5.21
	HERO B: MOD.CIECO 1120 CAP	1087A6.21
	HERO B: MOD.CIECO 1400 CAP	1087A7.21
	HERO B: MOD.CIECO 1680 CAP	1087A8.21
	HERO B: COPPIA TESTATE CAP	1087B1.21
ACCESORIOS DE MONTAJE		
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
05 - 30 100 L	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
10 July 10 Jul	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAP	108919.21

HERO B

1087B5.21





KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA

108920.01



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP

108920.21

