




# HERO B

1087B6.01

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: COLGANTE  
Emisión: INDIRECTA  
Ópticas: OPALINA  
Color: BLANCO  
Atenuación: DALI  
Emergencia: NO  
L: 1120mm  
A: 53mm  
H: 92mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 4kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 20W  
Flujo luminoso luminaria: 2076lm  
IP: 40  
Clase de aislamiento: I  
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 18W  
Temperatura de color: 2700K  
ICR: >90  
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam  
Vida útil LED: 50000h L90 B10

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[HERO B: Ver más información de producto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH








Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 6/8/2025, 17:19:29

# HERO B




1087B6.01

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESORIOS ADICIONALES

	HERO B: MOD.CIECO 250 BIA	<b>1087A3.01</b>
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 BIA	<b>1087A4.01</b>
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 BIA	<b>1087A5.01</b>
	HERO B: MOD.CIECO 1120 BIA	<b>1087A6.01</b>
	HERO B: MOD.CIECO 1400 BIA	<b>1087A7.01</b>
	HERO B: MOD.CIECO 1680 BIA	<b>1087A8.01</b>
	HERO B: COPPIA TESTATE BIA	<b>1087B1.01</b>

## ACCESORIOS DE MONTAJE

	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	<b>1087B2.99</b>
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	<b>108921.01</b>
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	<b>108922.01</b>



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 6/8/2025, 17:19:29