HERO B

1087C5.01



















Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: COLGANTE Emisión: DIRECTA/INDIRECTA

Ópticas: SPOT Haz: 34° Color: BLANCO Atenuación: ON/OFF Emergencia: NO L: 1120mm A: 53mm H: 92mm

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años Peso: 2.5kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 48.5W

Flujo luminoso luminaria: 4690lm Flujo luminoso directo: 2464lm Flujo luminoso indirecto: 2226lm

IP: 40

Clase de aislamiento: I N° driver por producto: 2

Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Sorgente

Fuente de iluminación: LED Fuente de energía: 2x13+18W Temperatura de color: 4000K

ICR: >90

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01,

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la

HERO B: Ver más información de producto



HERO B





ACCESORIOS ADICIONALES

	HERO B: MOD.CIECO 250 BIA	1087A3.01
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 BIA	1087A4.01
12 12 12	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 BIA	1087A5.01
	HERO B: MOD.CIECO 1120 BIA	1087A6.01
	HERO B: MOD.CIECO 1400 BIA	1087A7.01
	HERO B: MOD.CIECO 1680 BIA	1087A8.01
	HERO B: COPPIA TESTATE BIA	1087B1.01
ACCESORIOS DE MONTAJE		
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
10 - 1 ²⁶	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
10 M	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01

