HERO B

1087C5.20



















Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: COLGANTE Emisión: DIRECTA/INDIRECTA

Haz: 34°
Color: CAFÉ
Atenuación: ON/OFF
Emergencia: NO
L: 1120mm
A: 53mm
H: 92mm

Ópticas: SPOT

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años Peso: 2.5kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 48.5W

Flujo luminoso luminaria: 4690lm Flujo luminoso directo: 2464lm Flujo luminoso indirecto: 2226lm

IP: 40

Clase de aislamiento: I N° driver por producto: 2

Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Sorgente

Fuente de iluminación: LED Fuente de energía: 2x13+18W Temperatura de color: 4000K

ICR: >90

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

HERO B: Ver más información de producto



HERO B





ACCESORIOS ADICIONALES

AGGEGGIAGO ADIGIONALEG		
	HERO B: MOD.CIECO 250 CAF	1087A3.20
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF	1087A4.20
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF	1087A5.20
	HERO B: MOD.CIECO 1120 CAF	1087A6.20
	HERO B: MOD.CIECO 1400 CAF	1087A7.20
	HERO B: MOD.CIECO 1680 CAF	1087A8.20
	HERO B: COPPIA TESTATE CAF	1087B1.20
ACCESORIOS DE MONTAJE		
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
100 No. 100 No	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
10 - 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAF	108919.20

HERO B

1087C5.20



85 64 80

KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA

108920.01



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAF

108920.20

