HERO C

108805.02 + 108924.99


HERO C: 30W 3K 1400 NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1400











Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR

Emisión: DIRECTA

Ópticas: OPALINA PLENA LUZ

Color: NEGRO Atenuación: ON/OFF Emergencia: NO L: 1400mm A: 61mm H: 68mm

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años Peso: 3.5kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 34.4W

Flujo luminoso luminaria: 2710lm

IP: 40

Clase de aislamiento: I N° driver por producto: 1

Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Sorgente

Fuente de iluminación: LED Fuente de energía: 30W Temperatura de color: 3000K

ICR: >90

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

HERO C: Ver más información de producto



HERO C

108805.02 + 108924.99













Uso: Interior

Ópticas: OPALINA PLENA LUZ

L: 1400mm A: 52.5mm H: 15mm

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años Peso: 0.13kg

Datos técnicos

IP: 40





HERO C

108805.02 + 108924.99



HERO C: 30W 3K 1400 NE + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1400

ACCESORIOS ADICIONALES

	HERO C: COPPIA TESTATE NE	108860.02
100 (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	HERO C: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	108853.02
10 10 10 10 10 10 10 10	HERO C: MOD.CIECO 1400 NE	108856.02
In In In In In In In In	HERO C: MOD.CIECO 1680 NE	108857.02
(2) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10	HERO C: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	108854.02
1 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100	HERO C: MOD.CIECO 1120 NE	108855.02
IS NO. 10 L LUIS	HERO C: MOD.CIECO 250 NE	108852.02

