HERO C

108807.01 + 108923.99


HERO C: 24W 4K 1120 BIA + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1120











Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR

Emisión: DIRECTA

Ópticas: OPALINA PLENA LUZ

Color: BLANCO Atenuación: ON/OFF Emergencia: NO L: 1120mm A: 61mm H: 68mm

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años Peso: 2.8kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 28.5W

Flujo luminoso luminaria: 2397lm

IP: 40

Clase de aislamiento: I N° driver por producto: 1

Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Sorgente

Fuente de iluminación: LED Fuente de energía: 24W Temperatura de color: 4000K

ICR: >90

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

HERO C: Ver más información de producto



HERO C

108807.01 + 108923.99











Características

Uso: Interior


Ópticas: OPALINA PLENA LUZ

L: 1120mm A: 52.5mm H: 15mm

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años Peso: 0.13kg

Datos técnicos

IP: 40





HERO C

108807.01 + 108923.99



HERO C: 24W 4K 1120 BIA + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1120

ACCESORIOS ADICIONALES

	HERO C: COPPIA TESTATE BIA	108860.01
In the second se	HERO C: MOD.CIECO 250 BIA	108852.01
In the state of th	HERO C: MOD.CIECO ANG.DX 150 BIA	108854.01
	HERO C: MOD.CIECO 1120 BIA	108855.01
	HERO C: MOD.CIECO 1680 BIA	108857.01
in the second se	HERO C: MOD.CIECO 1400 BIA	108856.01

