



# HERO C

108836.01 + 108925.99

HERO C: 36W 4K 1680 DALI BIA + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR  
Emisión: DIRECTA  
Ópticas: OPALINA PLENA LUZ  
Color: BLANCO  
Atenuación: PUSH, DALI  
Emergencia: NO  
L: 1680mm  
A: 61mm  
H: 68mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 4.2kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 40.5W  
Flujo luminoso luminaria: 3596lm  
IP: 40  
Clase de aislamiento: I  
Nº driver por producto: 1  
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 36W  
Temperatura de color: 4000K  
ICR: >90  
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam  
Vida útil LED: 50000h L90 B10

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[HERO C: Ver más información de producto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 6/8/2025, 18:00:54

# HERO C

108836.01 + 108925.99

HERO C: 36W 4K 1680 DALI BIA + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680



**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




## Características

Uso: Interior  
Ópticas: OPALINA PLENA LUZ  
L: 1680mm  
A: 52.5mm  
H: 15mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 0.13kg

## Datos técnicos

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · Número IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.

Última actualización: 6/8/2025, 18:00:54






# HERO C

108836.01 + 108925.99

HERO C: 36W 4K 1680 DALI BIA + HERO: DIFF. OPALE TL PER 1680

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESORIOS ADICIONALES

|                                                                                    |                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
|   | HERO C: COPPIA TESTATE BIA       | 108860.01 |
|    | HERO C: MOD.CIECO 250 BIA        | 108852.01 |
|   | HERO C: MOD.CIECO ANG.DX 150 BIA | 108854.01 |
|    | HERO C: MOD.CIECO 1120 BIA       | 108855.01 |
|   | HERO C: MOD.CIECO 1680 BIA       | 108857.01 |
|  | HERO C: MOD.CIECO 1400 BIA       | 108856.01 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · Número IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Ultima actualización: 6/8/2025, 18:00:54