


HERO C

108837.02 + 108908.99

HERO C: ANG.SX 24W 2.7K 593 DALI NE + HERO: ANG.N.2 DIFF.OPALE PER 586



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR
Emisión: DIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: NEGRO
Atenuación: PUSH, DALI
Emergencia: NO
L: 589x589mm
A: 61mm
H: 68mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 2.1kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 28.5W
Flujo luminoso luminaria: 1909lm
IP: 40
Clase de aislamiento: I
Nº driver por producto: 1
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 24W
Temperatura de color: 2700K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Ultima actualización: 5/4/2025, 00:28:07

HERO C

108837.02 + 108908.99

HERO C: ANG.SX 24W 2.7K 593 DALI NE + HERO: ANG.N.2 DIFF.OPALE PER 586



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Características

Uso: Interior
Ópticas: OPALINA
L: 589x589mm
A: 48mm
H: 6mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 0.2kg

Datos técnicos

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH



Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 5/4/2025, 00:28:07

HERO C

108837.02 + 108908.99

HERO C: ANG.SX 24W 2.7K 593 DALI NE + HERO: ANG.N.2 DIFF.OPALE PER 586

ACCESORIOS ADICIONALES

 Technical drawing of the HERO C: MOD.CIECO 250 NE accessory, showing a perspective view and a top-down view with dimensions: L 250, H 50, W 50.	HERO C: MOD.CIECO 250 NE	108852.02
 Technical drawing of the HERO C: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE accessory, showing a perspective view and a top-down view with dimensions: L 150, H 50, W 50.	HERO C: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	108853.02
 Technical drawing of the HERO C: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE accessory, showing a perspective view and a top-down view with dimensions: L 150, H 50, W 50.	HERO C: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	108854.02
 Technical drawing of the HERO C: MOD.CIECO 1120 NE accessory, showing a perspective view and a top-down view with dimensions: L 1120, H 50, W 50.	HERO C: MOD.CIECO 1120 NE	108855.02
 Technical drawing of the HERO C: MOD.CIECO 1400 NE accessory, showing a perspective view and a top-down view with dimensions: L 1400, H 50, W 50.	HERO C: MOD.CIECO 1400 NE	108856.02
 Technical drawing of the HERO C: MOD.CIECO 1680 NE accessory, showing a perspective view and a top-down view with dimensions: L 1680, H 50, W 50.	HERO C: MOD.CIECO 1680 NE	108857.02