



## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR  
Emisión: DIRECTA  
Ópticas: SPOT  
Haz: 34°  
Color: NEGRO  
Atenuación: PUSH, DALI  
Emergencia: NO  
L: 1120mm  
A: 61mm  
H: 68mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 3.4kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 29W  
Flujo luminoso luminaria: 2464lm  
IP: 40  
Clase de aislamiento: I  
N° driver por producto: 1  
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 2x13W  
Flujo luminoso fuente: 3040lm  
Temperatura de color: 4000K  
ICR: >90  
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam  
Vida útil LED: 50000h L90 B10

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1 Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[HERO C: Ver más información de producto](#)



ACCESORIOS ADICIONALES

|                                                                                    |                                 |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
|    | HERO C: MOD.CIECO 250 NE        | 108852.02 |
|    | HERO C: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE | 108853.02 |
|    | HERO C: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE | 108854.02 |
|    | HERO C: MOD.CIECO 1120 NE       | 108855.02 |
|   | HERO C: MOD.CIECO 1400 NE       | 108856.02 |
|  | HERO C: MOD.CIECO 1680 NE       | 108857.02 |
|  | HERO C: COPPIA TESTATE NE       | 108860.02 |