




HERO C

108869.02 + 108903.99

HERO C: EM 36W 4K 1680 DALI NE + HERO: DIFF. OPALE PER 1680



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR
Emisión: DIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: NEGRO
Atenuación: PUSH, DALI
Emergencia: Autonomía 1 h/Recarga 12 h
L: 1680mm
A: 61mm
H: 68mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años batería excluida

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 40.5W
Flujo luminoso luminaria: 3220lm
Flujo luminoso en emergencia: 10%
IP: 40
Clase de aislamiento: I
Nº driver por producto: 1
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 36W
Temperatura de color: 4000K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012, CEI EN 60598-2-22:2023

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 4/4/2025, 23:46:22

HERO C

108869.02 + 108903.99

HERO C: EM 36W 4K 1680 DALI NE + HERO: DIFF. OPALE PER 1680



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Características

Uso: Interior
Ópticas: OPALINA
L: 1680mm
A: 48mm
H: 6mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 0.4kg

Datos técnicos

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 4/4/2025, 23:46:22

HERO C

108869.02 + 108903.99

HERO C: EM 36W 4K 1680 DALI NE + HERO: DIFF. OPALE PER 1680


novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESORIOS ADICIONALES




HERO C: COPPIA TESTATE NE



108860.02



HERO C: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE



[illegible]

HERO C: MOD.CIECO 1400 NE

[illegible][illegible][illegible]

HERO C: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE

108854.02

[illegible][illegible]

HERO C: MOD.CIECO 250 NE

108852.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
 Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
 Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

[illegible]