



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN MAMPOSTERÍA, EMPOTRABLE EN PLADUR
Emisión: DIRECTA
Ópticas: TRANSPARENTE
Color: BLANCO
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: NO
L: 37mm
A: 37mm
H: 34mm
D: 32-35mm
Garantía: 5 años
Peso: 0.12kg

Datos técnicos

Flujo luminoso luminaria: 110lm
IP: 65
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: DC 700 MA

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 2W
Temperatura de color: 3000K
Vida útil LED: 30000h L70 B20


Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Ver más información de producto](#)



ACCESORIOS DE MONTAJE



NEWSTEP: PLACCA MURALE

109405.99

ACCESORIOS ELÉCTRICOS



ALIM. LED 4W/700MA 2.5-6V

101322.99

ACCESORIOS REGULADORES



ALIM. LED 25W 700MA/2-36V DALI/PUSH

101336.99