


10 1 25



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR, MONTAJE EN TECHO
Emisión: DIRECTA
Ópticas: LENTES ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO UNIFICADO <19
Color: BLANCO
Atenuación: PUSH, DALI
Emergencia: CON ACCESORIO
L: 595mm
A: 595mm
H: 35 (con driver)mm
Garantía: 5 años
Peso: 3kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 34W
Flujo luminoso luminaria: 4082lm
Flujo luminoso en emergencia: 1h: 14% / 3h: 5%
IP: 40
Clase de aislamiento: I
Tensión de alimentación: 850mA ALIMENT.INCLUSO
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 30W
Temperatura de color: 4000K
ICR: >90
Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012


Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.


[Ver más información de producto](#)

ACCESORIOS DE MONTAJE



BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 600X600

102086.01



THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600


102028.99



SCHOOL: KIT ANTICADUTA L=3000


104119.99

ACCESORIOS DE EMERGENCIA



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

1020A4.99