

Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: COLGANTE
Emisión: DIRECTA
Ópticas: OPALE/SPOT
Haz: 40°
Color: ORO
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: NO
L: Ø 962mm
A: 40mm
H: 50mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 7.5kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 85.2W
Flujo luminoso luminaria: 5330lm
IP: 20
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: MAX 1.8A+0.5A
SELV: No

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 80W
Temperatura de color: 3000K
ICR: >90
Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[HALOS SPOT: Ver más información de producto](#)

HALOS SPOT

109704.22

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESORIOS DE MONTAJE



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA ORO


105157.22



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA ORO


105158.22

ACCESORIOS ELÉCTRICOS



HALOS SPOT: COPPIA ALIM. ON/OFF REM.

109713.99



HALOS SPOT: COPPIA ALIM. DALI/PUSH REM.

109714.99



HALOS SPOT: ROSONE ON/OFF ORO

109715.22



HALOS SPOT: ROSONE DALI/PUSH ORO

109716.22



HALOS SPOT: ROSONE-N ON/OFF ORO

109717.22



HALOS SPOT: ROSONE-N DALI/PUSH ORO

109718.22



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 10/6/2026, 00:33:38