

Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: COLGANTE, MONTAJE EN TECHO
Emisión: INTERNA
Ópticas: OPALE/SPOT
Haz: 40°
Color: CAPPUCCINO
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: NO
L: Ø 962mm
A: 40mm
H: 45mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 6.8kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 74.6W
Flujo luminoso luminaria: 3033lm
IP: 20
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: MAX 1.8A+0.5A
SELV: No

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 70W
Temperatura de color: 2700K
ICR: >90
Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022



Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.





Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[HALOS SPOT: Ver más información de producto](#)





ACCESORIOS ADICIONALES

	ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI NE	109809.02
	ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI BIA	109809.01

ACCESORIOS DE MONTAJE

	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAPP	105157.21
	HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000	105159.99
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAPP	105158.21
	CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 4X0.75 TRASP	109002.00

ACCESORIOS ELÉCTRICOS

	HALOS SPOT: COPPIA ALIM. ON/OFF REM.	109713.99
	HALOS SPOT: ROSONE-N DALI/PUSH CAP	109718.21
	HALOS SPOT: ROSONE DALI/PUSH CAP	109716.21
	HALOS SPOT: COPPIA ALIM. DALI/PUSH REM.	109714.99

HALOS SPOT

109708.21



HALOS SPOT: ROSONE-N ON/OFF CAP

109717.21



HALOS SPOT: ROSONE ON/OFF CAP

109715.21

