




Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: EMPOTRABLE, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO
Emisión: DIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: BLANCO
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: NO
A: 40mm
H: 40mm
ø: 962mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 4.2kg



Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 44.8W
Flujo luminoso luminaria: 3095lm
IP: 40
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: MAX 1.8A
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19
SELV: No

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 42W
Flujo luminoso fuente: 5668lm
Temperatura de color: 2700K
ICR: >90
Vida útil LED: 50000h L80 B20


Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)



ACCESORIOS ADICIONALES



ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI BIA

109809.01

ACCESORIOS DE MONTAJE



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 2X1 BIANCO

109001.01



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA BIA

105158.01



HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000

105159.99



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA BIA

105157.01



ARK: KIT INCASSO PER 962

109807.99

ACCESORIOS ELÉCTRICOS



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF BIA

105155.01



HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF BIA

105151.01



HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF

105147.99

ACCESORIOS REGULADORES



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH BIA

105152.01



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

105148.99



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH BIA

105156.01