

Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: EMPOTRABLE, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO
Emisión: DIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: NEGRO
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: NO
A: 40mm
H: 40mm
ø: 962mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 4.2kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 44.8W
Flujo luminoso luminaria: 2121lm
IP: 40
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: MAX 1.8A
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19
SELV: No

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 42W
Flujo luminoso fuente: 5932lm
Temperatura de color: 3000K
ICR: >90
Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)

ACCESORIOS ADICIONALES



ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI NE

109809.02

ACCESORIOS DE MONTAJE



HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000

105159.99



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA NERO

105157.02




CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 2X1 NERO

109001.02



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA NERO

105158.02



ARK: KIT INCASSO PER 962

109807.99

ACCESORIOS ELÉCTRICOS



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF NERO

105155.02



HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF

105147.99



HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF NERO

105151.02

ACCESORIOS REGULADORES



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH NERO

105152.02



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

105148.99



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH NERO

105156.02