




Características

Uso: Exterior
Tipo de instalación: LÀMPARA DE MESA
Emisión: DIRECTA/INDIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: ROSSO
Atenuación: PUSH
Emergencia: NO
H: 380mm
ø: Ø100
Garantía: 3 años batería excluida
Peso: 0.91kg



Datos técnicos

Flujo luminoso luminaria: 190lm
IP: 65
Clase de aislamiento: III

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 2W
Temperatura de color: 2.2/2.7/3.0K
ICR: >80
Vida útil LED: 30000h L70 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[VISaVIS: Ver más información de producto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnicos es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.


Última actualización: 6/8/2025, 17:07:10

ACCESORIOS ELÉCTRICOS



VIS A VIS: RICAMBIO BATTERIA

111003.99



VIS A VIS: BASE PER RICARICA MAX 6 PCS

111002.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnicos es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.

Última actualización: 6/8/2025, 17:07:10