



## Características

Uso: Exterior  
Tipo de instalación: INCASSO A PAVIMENTO  
Emisión: RASANTE  
Color: INOXIDABLE CEPILLADO AISI 316  
Atenuación: ON/OFF  
Emergencia: NO  
H: 115mm  
ø: Ø68  
Garantía: 5 años  
Peso: 0.31kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 3W  
Flujo luminoso luminaria: 20lm  
IP: 67  
Clase de aislamiento: I  
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 3W  
Temperatura de color: 3000K  
ICR: >90  
Vida útil LED: 30000h L70 B20


## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-13:2007 + A11:2023

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Ver más información de producto](#)



## ACCESORIOS DE MONTAJE

---



AZIMUT: CASSAFORMA

111203.99