



## Características

Uso: Exterior  
Tipo de instalación: INCASSO A PAVIMENTO  
Emisión: INDIRECTA  
Ópticas: SPOT  
Haz: 15°  
Color: INOXIDABLE CEPILLADO AISI 316  
Atenuación: ON/OFF  
Emergencia: NO  
L: 95mm  
A: 95mm  
H: 115mm  
Garantía: 5 años  
Peso: 0.545kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 5W  
Flujo luminoso luminaria: 353lm  
IP: 67  
Clase de aislamiento: I  
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 5W  
Temperatura de color: 3000K  
ICR: >90  
Vida útil LED: 30000h L70 B20

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-13:2007 + A11:2023

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1 Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Ver más información de producto](#)

## ACCESORIOS DE MONTAJE

---



ZENIT: CASSAFORMA

**111305.99**