



Características

Uso: Exterior
Tipo de instalación: INCASSO A PAVIMENTO
Emisión: INDIRECTA
Ópticas: SPOT
Haz: 50°
Color: INOXIDABLE CEPILLADO AISI 316
Atenuación: ON/OFF
Emergencia: NO
L: 95mm
A: 95mm
H: 115mm
Garantía: 5 años
Peso: 0.545kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 5W
Flujo luminoso luminaria: 359lm
IP: 67
Clase de aislamiento: I
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 5W
Temperatura de color: 3000K
ICR: >90
Vida útil LED: 30000h L70 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-13:2007 + A11:2023

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Ver más información de producto](#)

ACCESORIOS DE MONTAJE



ZENIT: CASSAFORMA

111305.99