



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: PARED
Emisión: DIRECTA/INDIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: NEGRO
Atenuación: ON/OFF
Emergencia: NO
L: 600mm
A: 37mm
H: 106mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 26W
Flujo luminoso luminaria: 1364lm
IP: 40
Clase de aislamiento: I
Nº driver por producto: 1
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 2x12W
Flujo luminoso fuente: 3454lm
Temperatura de color: 2700K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)

ACCESORIOS ADICIONALES



RECTA: COPPIA TESTATE NE

111428.02