


Características

Uso: Interior
 Tipo de instalación: PARED
 Emisión: DIRECTA/INDIRECTA
 Ópticas: OPALINA
 Color: CAFÉ
 Atenuación: PUSH, DALI
 Emergencia: NO
 L: 600mm
 A: 37mm
 H: 106mm
 Fabricado en: ITALY
 Garantía: 5 años

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 26W
 Flujo luminoso luminaria: 1510lm
 IP: 40
 Clase de aislamiento: I
 N° driver por producto: 1
 Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
 SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
 Fuente de energía: 2x12W
 Flujo luminoso fuente: 3804lm
 Temperatura de color: 4000K
 ICR: >90
 Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
 Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
 Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.


[Ver más información de producto](#)

RECTA

111406.20

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESORIOS ADICIONALES



RECTA: COPPIA TESTATE CF

111428.20



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.

Última actualización: 4/4/2025, 23:24:24