

## Características

Uso: Interior  
 Tipo de instalación: PARED  
 Emisión: DIRECTA/INDIRECTA  
 Ópticas: OPALINA  
 Color: CAFÉ  
 Atenuación: PUSH, DALI  
 Emergencia: NO  
 L: 1200mm  
 A: 37mm  
 H: 106mm  
 Fabricado en: ITALY  
 Garantía: 5 años

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 50W  
 Flujo luminoso luminaria: 3020lm  
 IP: 40  
 Clase de aislamiento: I  
 N° driver por producto: 1  
 Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz  
 SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
 Fuente de energía: 2x23W  
 Flujo luminoso fuente: 7608lm  
 Temperatura de color: 4000K  
 ICR: >90  
 Tolerancia del color: 3 Step MacAdam  
 Vida útil LED: 50000h L90 B10

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
 Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[RECTA: Ver más información de producto](#)




# RECTA

111412.20

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESORIOS ADICIONALES

---



RECTA: COPPIA TESTATE CF

111428.20



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 6/8/2025, 17:07:14