


Características

Uso: Interior
 Tipo de instalación: PARED
 Emisión: DIRECTA/INDIRECTA
 Ópticas: OPALINA
 Color: BLANCO
 Atenuación: PUSH, DALI
 Emergencia: NO
 L: 625x625mm
 A: 37mm
 H: 106mm
 Fabricado en: ITALY
 Garantía: 5 años

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 50W
 Flujo luminoso luminaria: 4153lm
 IP: 40
 Clase de aislamiento: I
 N° driver por producto: 1
 Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
 SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
 Fuente de energía: 2x23W
 Flujo luminoso fuente: 7608lm
 Temperatura de color: 4000K
 ICR: >90
 Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
 Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad


CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
 Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[RECTA: Ver más información de producto](#)

ACCESORIOS ADICIONALES



RECTA: COPPIA TESTATE BI

111428.01