



## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR  
Emisión: DIRECTA  
Ópticas: OPALINA  
Haz: 100°  
Color: BLANCO  
Atenuación: CON ACCESORIO  
Emergencia: CON ACCESORIO  
L: 230mm  
A: 230mm  
H: 28mm  
Garantía: 5 años  
Peso: 0.73kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 20W  
Flujo luminoso luminaria: (3K) 2195lm / (4K) 2271lm  
Flujo luminoso en emergencia: 1h: 22% / 3h: 9%  
IP: 40  
Clase de aislamiento: II  
N° driver por producto: 1  
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 18W  
Temperatura de color: 3000K/4000K  
ICR: >90  
Vida útil LED: 50000h L80 B20

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[SLIM: Ver más información de producto](#)

