



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: COLGANTE
Emisión: DIRECTA
Ópticas: SPOT
Color: LIGHT GREY
H: 500mm
Ø: 55mm
Fabricado en: EU
Garantía: 5 años


Datos técnicos

Clase de aislamiento: I
Tensión de alimentación: 220-230V 50/60 Hz

Sorgente

Casquillo: GU10 (lamp not included)
Fuente de energía: MAX 10W LED

[Ver más información de producto](#)



PANTALLA



DIFFUSORE D.55 OPALE X SPOT BI/NE/LG/DG

112903.99

ACCESORIOS DE MONTAJE



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY

112908.24



ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 BIAN

112916.01



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 NERO

112908.02



RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ BIANCO

112920.01



ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 BI

112913.01



ROSONE INCASSO DIAM. 40 NERO

112906.02



ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 NE

112913.02



ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO

112907.02



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 LIGHT GREY

112908.23



ROSONE INCASSO DIAM. 40 BIANCO

112906.01

COLLINS SP

111804.23

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ROSONE INCASSO DIAM. 40 LIGHT GREY

112906.23



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 4/4/2025, 23:20:53

	ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 BI	112914.01
	RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ NERO	112920.02
	ROSONE PLAFONE D. 55 NERO	112905.02
	ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY	112905.23
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 LIGHT GREY	112907.23
	ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO	112905.01
	ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 NERO	112917.02
	ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY	112905.24
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 BIANCO	112907.01