



## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: COLGANTE  
Emisión: DIRECTA  
Ópticas: SPOT  
Color: BLANCO  
H: 200mm  
Ø: 40mm  
Fabricado en: EU  
Garantía: 5 años


## Datos técnicos

IP: 20  
Clase de aislamiento: I  
Tensión de alimentación: 220-230V 50/60 Hz

## Sorgente

Casquillo: GU10 mini Ø35mm (lamp not included)  
Fuente de energía: MAX 10W LED

[COLLINS SP: Ver más información de producto](#)



## PANTALLA



DIFFUSORE D.40 OPALE X SPOT BI/NE/LG/DG

**112901.99**

## ACCESORIOS DE MONTAJE



ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 BI

**112913.01**



ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 NE

**112913.02**



ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 BI

**112914.01**



ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 NE

**112914.02**



ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 BI

**112915.01**



ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 NE

**112915.02**



ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 BIAN

**112916.01**



ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 NERO

**112916.02**



ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 BIAN

**112917.01**



ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 NERO **112917.02**



BRIDGE SYSTEM: ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS B **112922.01**



BRIDGE SYSTEM: ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS N **112922.02**



ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO **112905.01**



ROSONE PLAFONE D. 55 NERO **112905.02**



ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY **112905.23**



ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY **112905.24**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 BIANCO **112906.01**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 NERO **112906.02**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 LIGHT GREY **112906.23**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 DARK GREY **112906.24**



ROSONE LINEARE 3 X L=620 BIANCO **112907.01**



|                                                                                     |                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
|     | ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO                           | 112907.02 |
|     | ROSONE LINEARE 3 X L=620 LIGHT GREY                     | 112907.23 |
|     | ROSONE LINEARE 3 X L=620 DARK GREY                      | 112907.24 |
|    | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 BIANCO                      | 112908.01 |
|    | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 NERO                        | 112908.02 |
|  | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 LIGHT GREY                  | 112908.23 |
|  | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY                   | 112908.24 |
|  | BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ BIANCO | 112920.01 |
|  | BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ NERO   | 112920.02 |
|  | BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ BIANCO   | 112921.01 |
|  | BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ NERO     | 112921.02 |

## LÁMPARA



LAMP. LED GU10 MINI 3000K 3W 60°

441400003



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 6/8/2025, 17:01:16