



## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: PARED  
Emisión: DIRECTA, INDIRECTA  
Ópticas: OPALINA  
Color: BLANCO  
Atenuación: ON/OFF  
Emergencia: NO  
L: 400mm  
A: 130mm  
H: 40mm  
Garantía: 5 años

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 39.2W  
Flujo luminoso luminaria: 4237lm  
IP: 40  
Clase de aislamiento: I  
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 36W  
Temperatura de color: 4000K  
ICR: >90  
Vida útil LED: 50000h L80 B20

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)