



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: PARED, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO
Emisión: DIRECTA
Ópticas: MICROPRISMÁTICA
Color: CAPPUCCINO
Atenuación: PUSH, DALI
Emergencia: NO
H: 70mm
ø: 995mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 12,5kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 125W
Flujo luminoso luminaria: 11767lm
IP: 40
Clase de aislamiento: I
Nº driver por producto: 5
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 101W
Flujo luminoso fuente: 16495lm
Temperatura de color: 4000K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[ROTO EVO: Ver más información de producto](#)

ROTO EVO

113118.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESORIOS DE MONTAJE



ROTO EVO: KIT SOSPENSIONE L=3000 1PZ

113137.99



ROTO EVO: KIT PLAFONE/PARETE D.995

113139.99



ROSONE 5X1,5 TND 3000 CAPP

109007.21



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.

Última actualización: 6/8/2025, 17:05:31