



## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: PARED, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO  
Emisión: DIRECTA  
Ópticas: OPALINA  
Color: BLANCO  
Atenuación: ON/OFF  
Emergencia: NO  
H: 70mm  
ø: 400mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 2,5kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 38W  
Flujo luminoso luminaria: 3439lm  
IP: 40  
Clase de aislamiento: I  
Nº driver por producto: 1  
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 34W  
Flujo luminoso fuente: 4566lm  
Temperatura de color: 2700K  
ICR: >90  
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam  
Vida útil LED: 50000h L80 B20

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[ROTO EVO: Ver más información de producto](#)



# ROTO EVO

113119.01

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESORIOS DE MONTAJE

---



ROTO EVO: KIT SOSPENSIONE L=3000 1PZ

**113137.99**

---



ROSONE 3X1,5 TND 3000 BIA

**109005.01**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 4/7/2025, 20:55:41