HERO MINI B

113217.99 + 113230.99


HERO M: MOD.LED 24W L1272MM 2.7K + HERO M: SCH.OPALE L1272MM











Características

Uso: Interior Ópticas: OPALINA

Atenuación: CON ACCESORIO Emergencia: CON ACCESORIO

L: 1272mm A: 18mm H: 5mm

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 28W Flujo luminoso luminaria: 1861lm Flujo luminoso en emergencia: 17%

IP: 40

Clase de aislamiento: III

Tensión de alimentación: DC 700 MA

Sorgente

Fuente de iluminación: LED Fuente de energía: 24W Flujo luminoso fuente: 3384lm Temperatura de color: 2700K

ICR: >90

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO ODispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

Ver más información de producto



HERO MINI B














Características

Uso: Interior Ópticas: OPALINA L: 1272mm A: 32mm H: 12mm Fabricado en: ITALY

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años

Datos técnicos

IP: 40

