



Características

Uso: Interior
Ópticas: SPOT
Haz: 45°
Color: BLANCO
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: NO
L: 636mm
A: 32mm
H: 12mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 13W
Flujo luminoso luminaria: 730lm
IP: 40
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: DC 700 MA

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 2X4W
Temperatura de color: 2700K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1 Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[HERO MINI B: Ver más información de producto](#)

[HERO MINI: Ver más información de producto](#)