



## Características

Uso: Interior  
Ópticas: SPOT  
Haz: 45°  
Color: NEGRO  
Atenuación: CON ACCESORIO  
Emergencia: NO  
L: 636mm  
A: 32mm  
H: 12mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 13W  
Flujo luminoso luminaria: 779lm  
IP: 40  
Clase de aislamiento: III  
Tensión de alimentación: DC 700 MA

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 2X4W  
Temperatura de color: 3000K  
ICR: >90  
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam  
Vida útil LED: 50000h L80 B20

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1 Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)

