



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: PARED, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO
Emisión: DIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: ORO
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: NO
L: 1712mm
A: 40mm
H: 40mm
Ø: 962mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 10kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 105.7W
Flujo luminoso luminaria: 7082lm
IP: 40
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: MAX 1.8A
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19
IK: 03
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 93W
Flujo luminoso fuente: 14409lm
Temperatura de color: 4000K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)

ACCESORIOS DE MONTAJE

	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA ORO	105157.22
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA ORO	105158.22
	HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000	105159.99
	CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 3X1.5 TRASP	109001.00

ACCESORIOS ELÉCTRICOS

	HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF	105147.99
	HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF ORO	105149.22
	HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF ORO	105151.22
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF ORO	105153.22
	HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF ORO	105155.22

ACCESORIOS REGULADORES

	HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH	105148.99
	HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH ORO	105150.22





HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH ORO

105152.22



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH ORO

105154.22



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH ORO

105156.22