



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR
Emisión: DIRECTA
Ópticas: MICROPRISMÁTICA
Color: BLANCO
Atenuación: ON/OFF
Emergencia: CON ACCESORIO
L: 1195mm
A: 295mm
H: 35mm
Garantía: 3 años
Peso: 2.7kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 36W
Flujo luminoso luminaria: 3987lm
Flujo luminoso en emergencia: 1h: 12% / 3h: 5
IP: 40
Clase de aislamiento: II
Tensión de alimentación: 900mA driver incluido
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19 4H-8H S=0,25
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 32W
Temperatura de color: 3000K
ICR: >80
Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)

ACCESORIOS DE MONTAJE



BACKLIT: KIT MOLLE INC.CART.600/1200

113609.99

ACCESORIOS DE EMERGENCIA



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

1020A4.99



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99