

## Características

Uso: Interior  
 Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR, MONTAJE EN TECHO  
 Emisión: DIRECTA  
 Ópticas: MICROPRISMÁTICA  
 Color: BLANCO  
 Atenuación: NO  
 Emergencia: CON ACCESORIO  
 L: 1195mm  
 A: 295mm  
 H: 35mm  
 Garantía: 3 años  
 Peso: 2.7kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 36W  
 Flujo luminoso luminaria: 4080lm  
 Flujo luminoso en emergencia: 1h: 12% / 3h: 5  
 IP: 40  
 Clase de aislamiento: II  
 N° driver por producto: 1  
 Tensión de alimentación: 900mA driver incluido  
 Índice de Deslumbramiento Unificado: <19 4H-8H S=0,25  
 IK: 5  
 SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
 Fuente de energía: 32W  
 Flujo luminoso fuente: 5149lm  
 Temperatura de color: 4000K  
 ICR: >80  
 Vida útil LED: 50000h L80 B20

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012


## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
 Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.



**ACCESORIOS DE MONTAJE**


---




BACKLIT: BOX PER INST. PLAF. 1200X300 BI

**113611.01****ACCESORIOS DE EMERGENCIA**

---



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

**1020A5.99**

THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

**1020A4.99**