



Características

Uso: Interior
 Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR, MONTAJE EN TECHO
 Emisión: DIRECTA
 Ópticas: MICROPRISMÁTICA
 Color: BLANCO
 Atenuación: PUSH, DALI
 Emergencia: CON ACCESORIO
 L: 1195mm
 A: 295mm
 H: 35mm
 Garantía: 3 años
 Peso: 3.2kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 36W
 Flujo luminoso luminaria: 3987lm
 Flujo luminoso en emergencia: 1h: 12% / 3h: 5
 IP: 40
 Clase de aislamiento: II
 N° driver por producto: 1
 Tensión de alimentación: 900mA driver incluso
 Índice de Deslumbramiento Unificado: <19 4H-8H S=0,25
 IK: 5
 SELV: Si

Sorgente




Fuente de iluminación: LED
 Fuente de energía: 32W
 Flujo luminoso fuente: 5106lm
 Temperatura de color: 3000K
 ICR: >80
 Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad


CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
 Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.




ACCESORIOS DE MONTAJE



BACKLIT: BOX PER INST. PLAF. 1200X300 BI


113611.01

ACCESORIOS DE EMERGENCIA



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

1020A4.99

