



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR
Emisión: DIRECTA
Ópticas: MICROÓPTICAS
Haz: 40°
Color: BLANCO
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: CON ACCESORIO
L: 116mm
A: 22mm
H: 58mm
Garantía: 5 años
Peso: 0.19kg

Datos técnicos

Flujo luminoso luminaria: 687lm
Flujo luminoso en emergencia: 1h: 56% / 3h: 22
IP: 40
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: DC 200 mA
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 8W
Temperatura de color: 3000K
ICR: >90
Vida útil LED: 30000h L70 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[OPTIX: Ver más información de producto](#)

ACCESORIOS ELÉCTRICOS



ALIM. LED 8W 200MA/30-42V

101345.99

ACCESORIOS REGULADORES



ALIM. LED 8W 200MA/9-42V DALI/PUSH

101346.99

ACCESORIOS DE EMERGENCIA



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99