



Características

Uso: Interior
Ópticas: OPALINA
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: NO
L: 1272mm
A: 18mm
H: 5mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 0.52kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 21W
Flujo luminoso indirecto: 1989lm
IP: 40
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: DC 700 MA
SELV: No

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 18W
Temperatura de color: 4000K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)