




## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: COLGANTE  
Emisión: DIRECTA/INDIRECTA  
Ópticas: OPALINA  
Color: BLANCO  
Atenuación: ON/OFF  
Emergencia: NO  
L: 1314mm  
A: 1138mm  
H: 72mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 10.2kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 110W  
Flujo luminoso luminaria: 10718lm  
Flujo luminoso directo: 6308lm  
Flujo luminoso indirecto: 4410lm  
IP: 40  
Clase de aislamiento: I  
Nº driver por producto: 3  
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz  
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19  
SELV: Si



## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 105W  
Flujo luminoso fuente: 11472lm  
Temperatura de color: 4000K  
ICR: >90  
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam  
Vida útil LED: 50000h L90 B10

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[SIX B: Ver más información de producto](#)



## ACCESORIOS DE MONTAJE

|   |                           |           |
|---|---------------------------|-----------|
|  | ROSONE 3X1,5 TND 3000 BIA | 109005.01 |
|  | ROSONE 3X1,5 QDR 3000 BIA | 109006.01 |
|  | ROSONE 5X1,5 TND 3000 BIA | 109007.01 |
|  | ROSONE 5X1,5 QDR 3000 BIA | 109008.01 |