



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: COLGANTE
Emisión: DIRECTA/INDIRECTA
Ópticas: MICROÓPTICAS
Color: CAPPUCCINO
Atenuación: DALI2, PUSH
Emergencia: NO
L: 1314mm
A: 1138mm
H: 72mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 10.2kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 70W
Flujo luminoso luminaria: 6540lm
Flujo luminoso directo: 2562lm
Flujo luminoso indirecto: 3978lm
IP: 40
Clase de aislamiento: I
Nº driver por producto: 2
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 61W
Flujo luminoso fuente: 2850lm
Temperatura de color: 2700K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[SIX B: Ver más información de producto](#)



ACCESORIOS DE MONTAJE

	ROSONE 3X1,5 TND 3000 CAPP	109005.21
	ROSONE 3X1,5 QDR 3000 CAPP	109006.21
	ROSONE 5X1,5 TND 3000 CAPP	109007.21
	ROSONE 5X1,5 QDR 3000 CAPP	109008.21