

HERO PLUS

114646.21 + 108912.99

HERO+: EM 40W 2.7K 1680 DALI CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: PARED, EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO, RIELES

Emisión: DIRECTA

Ópticas: MICROPRISMÁTICA

Color: CAPPUCCINO

Atenuación: DALI2, PUSH

Emergencia: Autonomía 1 h/Recarga 12 h

L: 1680mm

A: 53mm

H: 69mm

Fabricado en: ITALY

Garantía: 5 años batería excluida

Peso: 5.2kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 44W

Flujo luminoso luminaria: 4370lm

Flujo luminoso en emergencia: 10%

IP: 40

Clase de aislamiento: I

Nº driver por producto: 1

Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz

Índice de Deslumbramiento Unificado: <19

SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED

Fuente de energía: 40W

Flujo luminoso fuente: 6228lm

Temperatura de color: 2700K

ICR: >90

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam

Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012, CEI EN 60598-2-22:2023

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[HERO PLUS: Ver más información de producto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 29/5/2026, 23:10:24

HERO PLUS

114646.21 + 108912.99

HERO+: EM 40W 2.7K 1680 DALI CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESORIOS ADICIONALES

| | | |
|---|--|-----------|
|  | HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ | 108930.99 |
|  | HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ | 108940.99 |
|  | HERO: COPPIA TESTATE CAP | 108684.21 |
|  | HERO+: MOD.CIECO 280 CAP | 114685.21 |
|  | HERO+: MOD.CIECO 1120 CAP | 114686.21 |
|  | HERO+: MOD.CIECO 1400 CAP | 114687.21 |
|  | HERO+: MOD.CIECO 1680 CAP | 114688.21 |
|  | HERO+: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 CAP | 114689.21 |

ACCESORIOS DE MONTAJE

| | | |
|---|--|-----------|
|  | HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO | 1086A1.99 |
|  | HERO+: SOSP L.3M REGOLA. DAL BASSO 1PZ | 114694.99 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH












Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 29/5/2026, 23:10:24

HERO PLUS

114646.21 + 108912.99

HERO+: EM 40W 2.7K 1680 DALI CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

| | | |
|--|--|-----------|
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" BIA | 108687.01 |
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" NE | 108687.02 |
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" CAF | 108687.20 |
|  | HERO: STAFFA PARETE "L" CAP | 108687.21 |
|  | HERO: KIT INCASSO LED (1X) | 108688.99 |
|  | HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ. | 108689.99 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA | 108922.01 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE | 108922.02 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF | 108922.20 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP | 108922.21 |
| ACCESORIOS DE EMERGENCIA | | |
|  | HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.1400 | 108941.99 |
| | HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.1960 | 108942.99 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 29/5/2026, 23:10:24

HERO PLUS

114646.21 + 108912.99

HERO+: EM 40W 2.7K 1680 DALI CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 29/5/2026, 23:10:24

HERO PLUS

114646.21 + 108912.99

HERO+: EM 40W 2.7K 1680 DALI CAP + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.2800

108943.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 29/5/2026, 23:10:24