

# HERO PLUS B

114712.21 + 108935.99

HERO+B: 99W 3K 2240 CAP + HERO+: DIFF. OPALE ALTA TRASMIT PER 2240

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: COLGANTE  
Emisión: DIRECTA/INDIRECTA  
Ópticas: OPALO DE ALTA TRANSMITANCIA  
Color: CAPPUCCINO  
Atenuación: ON/OFF  
Emergencia: NO  
L: 2240mm  
A: 53mm  
H: 92mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 8kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 109W  
Flujo luminoso luminaria: 6796lm  
Flujo luminoso indirecto: 5487lm  
IP: 40  
Clase de aislamiento: I  
Nº driver por producto: 2  
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 99W  
Flujo luminoso fuente: 8872lm  
Temperatura de color: 3000K  
ICR: >90  
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam  
Vida útil LED: 50000h L90 B10

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

## Luminancia media

Límite de luminancia en entornos con pantallas de visualización: Menos de 1000 cd/m<sup>2</sup> para ángulos de elevación > 65° (según EN 12464-1:2011).

[HERO PLUS B: Ver más información de producto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 29/5/2026, 23:15:12

# HERO PLUS B

114712.21 + 108935.99

HERO+B: 99W 3K 2240 CAP + HERO+: DIFF. OPALE ALTA TRASMIT PER 2240

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Características

Uso: Interior  
Ópticas: OPALE DE ALTA TRANSMITANCIA  
L: 2240mm  
A: 48mm  
H: 6mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 0.4kg

## Datos técnicos

IP: 40  
SELV: No

## Luminancia media

Límite de luminancia en entornos con pantallas de visualización: Menos de 1000 cd/m<sup>2</sup> para ángulos de elevación > 65° (según EN 12464-1:2011).



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 29/5/2026, 23:15:12

# HERO PLUS B

114712.21 + 108935.99

HERO+B: 99W 3K 2240 CAP + HERO+: DIFF. OPALE ALTA TRASMIT PER 2240

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESORIOS ADICIONALES

	HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ	<b>108930.99</b>
	HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ	<b>108940.99</b>
	HERO B: COPPIA TESTATE CAP	<b>1087B1.21</b>
	HERO+B: MOD.CIECO 280 CAP	<b>114785.21</b>
	HERO+B: MOD.CIECO 1120 CAP	<b>114786.21</b>
	HERO+B: MOD.CIECO 1400 CAP	<b>114787.21</b>
	HERO+B: MOD.CIECO 1680 CAP	<b>114788.21</b>
	HERO+B: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 CAP	<b>114789.21</b>

## ACCESORIOS DE MONTAJE

	KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 1.2M 2PZ	<b>114794.99</b>
	KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 3M 2PZ	<b>114795.99</b>



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 29/5/2026, 23:15:12

# HERO PLUS B

114712.21 + 108935.99

HERO+B: 99W 3K 2240 CAP + HERO+: DIFF. OPALE ALTA TRASMIT PER 2240

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L.1.2M 3PZ

**114796.99**



KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 3M 3PZ

**114797.99**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP

**108920.21**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP

**108922.21**

## ACCESORIOS DE EMERGENCIA



HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.2800

**108943.99**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 29/5/2026, 23:15:12