

# HERO PLUS B

114755.20 + 108944.99

HERO+B: ANG.SX 47W 2.7K 594 DALI/PU CAF + HERO+: DIFFUSORE OPALE PER

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: COLGANTE  
Emisión: DIRECTA/INDIRECTA  
Ópticas: OPALINA  
Color: CAFÉ  
Atenuación: DALI2, PUSH  
Emergencia: NO  
L: 594x594mm  
A: 53mm  
H: 92mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 3.3kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 52W  
Flujo luminoso luminaria: 2508lm  
Flujo luminoso indirecto: 2935lm  
IP: 40  
Clase de aislamiento: I  
Nº driver por producto: 2  
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 47W  
Flujo luminoso fuente: 4152lm  
Temperatura de color: 2700K  
ICR: >90  
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam  
Vida útil LED: 50000h L90 B10

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

## Luminancia media

Límite de luminancia en entornos con pantallas de visualización: Menos de 1000 cd/m<sup>2</sup> para ángulos de elevación > 65° (según EN 12464-1:2011).

[HERO PLUS B: Ver más información de producto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 29/5/2026, 23:19:42

# HERO PLUS B

114755.20 + 108944.99

HERO+B: ANG.SX 47W 2.7K 594 DALI/PU CAF + HERO+: DIFFUSORE OPALE PER

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Características

Uso: Interior  
Ópticas: OPALINA  
L: 594x594mm  
A: 48mm  
H: 6mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 0.2kg

## Datos técnicos

IP: 40  
SELV: No

## Luminancia media

Límite de luminancia en entornos con pantallas de visualización: Menos de 1000 cd/m<sup>2</sup> para ángulos de elevación > 65° (según EN 12464-1:2011).



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 29/5/2026, 23:19:42

# HERO PLUS B

114755.20 + 108944.99

HERO+B: ANG.SX 47W 2.7K 594 DALI/PU CAF + HERO+: DIFFUSORE OPALE PER

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESORIOS ADICIONALES

	HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ	108940.99
	HERO B: COPPIA TESTATE CAF	1087B1.20
	HERO+B: MOD.CIECO 280 CAF	114785.20
	HERO+B: MOD.CIECO 1120 CAF	114786.20
	HERO+B: MOD.CIECO 1400 CAF	114787.20
	HERO+B: MOD.CIECO 1680 CAF	114788.20
	HERO+B: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 CAF	114789.20

## ACCESORIOS DE MONTAJE

	KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L.1.2M 2PZ	114794.99
	KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 3M 2PZ	114795.99
	KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L.1.2M 3PZ	114796.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 29/5/2026, 23:19:42

# HERO PLUS B

114755.20 + 108944.99

HERO+B: ANG.SX 47W 2.7K 594 DALI/PU CAF + HERO+: DIFFUSORE OPALE PER

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 3M 3PZ

**114797.99**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAF

**108920.20**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF

**108922.20**

## ACCESORIOS DE EMERGENCIA



HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.1400

**108941.99**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 29/5/2026, 23:19:42